

白華専用洗剤

イシクリーンシリーズ

エフロクラッシュ

【目的】


御影石などの石材やコンクリート製品の、表面および浸透してしまった白華（エフロ）の除去。

【特徴】

1. 御影石の表面を粗らすことなく、白華を除去することができます。
2. 多くの酸性洗剤に配合されているフッ化物は、使用しておりません。
(フッ化物使用例 → ガラスを曇らせる)



洗浄前



「エフロクラッシュ」洗浄後



Konsho Co., Ltd.

【使用方法】

予備テスト

塗布量・希釈倍率（原液～5倍）を決めてください。

⚠️ 石材に対する影響（艶落ち等）を確認しておいてください。

石材表面を水で湿らせる

あらかじめ水を十分に染み込ませておいてください。

⚠️ 特にセメント・モルタル・目地セメントなどに原液・濃希釈液が付着すると、表面を傷める恐れがあります。

エフロクラッシュを塗布

予備テストで決めた希釈倍率で使用してください。

⚠️ 使用箇所以外に洗浄剤が流れたり、飛散する恐れのある場合は、養生シートで保護しておいてください。（植生や金属類には特に注意してください。）

ブラッシング

2分程度放置した後、ブラッシングをしながら水で十分に洗い流してください。まだ白華が残っているようであれば、**塗布** → **ブラッシング** を繰り返してください。

水 洗 浄

白華が除去されたら、多量の水で洗剤分を洗い流してください。水を多量に使用できない箇所では、姉妹品「分散太郎」で中和してから、汚水をバキュームで吸引します。

【性 状】

外 観	微黄色透明液体
成 分	特殊界面活性剤 複合キレート剤 無機酸
PH(1%溶液)	約1
荷 姿	4kg 18kg

【注意事項】

- ⚠️ 1. キャップを開けるときは、ガスが吹き出すことがありますので、顔を近づけないようにしてください。
2. 使用時にはゴム手袋・保護メガネ・保護マスク等の保護具を着用してください。液が皮膚に付着すると、その部分が黄変することがあります。
3. 水以外のものとは絶対に混合しないでください。
4. 屋内で使用する場合は必ず換気を十分におこない、蒸気を吸引しないように注意してください。
5. 保管については、必ず冷暗所で密栓保管してください。
6. 使用上の注意や保管方法の詳細につきましては、安全データシート（SDS）を参照にしてください。
- ⚠️ 7. 大理石・ライムストーン等の石灰岩・人造大理石・パール系の御影石には、使用しないでください。使用箇所の肌を荒らします。



紺商株式会社

〒940-0061 新潟県長岡市城内町3-7-8 C&Cグループ直通 / Tel. (0258) 32-4453
Tel. (0258) 32-4411 (代) Fax. (0258) 32-4669 URL <http://www.konsho.co.jp>
東京・千葉・埼玉